

# AFSLUITSTOPPEN



Afsluitstop dubbele ring / enkele ring / Multi Lock



Afsluitstop dubbele ring



Kunststof afsluitstop



Aansluitstop

## Introductie

IPCO afsluitstoppen worden gebruikt voor het afsluiten en het op lage druk testen van alle soorten pijpleidingen en buizenstelsels.

## Werking

Door het aandraaien van de moer(-en) wordt de rubberen ring door de boven- en onderplaat tegen de buiswand gedrukt.

## Assortiment

### Standaard afsluitstop

1.1/2" – 24" stoppen met doorlaat, stalen (of aluminium) drukplaten, vleugelmoer en enkele of dubbele rubberen ring.

### Kunststof afsluitstop

1.1/2" – 6" stoppen met doorlaat, kunststof drukplaten, vleugelmoer en enkele rubberen ring.

### Multi-Lock afsluitstop

20" tot zeer grote diameters stoppen met doorlaat, stalen drukplaat en -ring, meerdere spanbouten, enkele of dubbele rubberen ring.

### Aansluitstop

1/2" – 2" aansluitstoppen met doorlaat en slangpilaar, metalen drukplaten en conisch rubber. Optie: kraantje tussen stop en pilaar.

Alle afsluitstoppen met doorlaat worden geleverd met afsluitkap.