

IPCO

Fernico

FERNCO //

Dé oplossing voor het verbinden van leidingen

Flexibele buiskoppelingen // Fernco

Flexibele buiskoppelingen worden gebruikt voor het repareren, vervangen, aansluiten of uitbreiden van leidingen van dezelfde of verschillende maten en/of materialen. Fernco koppelingen zijn geschikt voor alle verbindingen met betrekking tot afvoerleidingen zoals riolering, sanitair, hemelwater, ontluchting, etc. (drukloze of lage druk leidingen).



KENMERKEN

- › Snelle, duurzame en eenvoudige installatie
- › Perfecte verbinding ongeacht maat of materiaal
- › Vervaardigd uit een speciaal geformuleerde PVC elastomeer, EPDM of Nitril
- › Maatvoering van 23-2200mm
- › Geen speciaal gereedschap, lijm, kit o.i.d. nodig
- › Ideaal voor alle (nood)reparaties en aansluitingen
- › Bestand tegen verschillende chemicaliën, UV straling, bacteriën, rioolgas en wortelgroei
- › Uitermate flexibel met zeer grote trek- en scheursterkte
- › Bestand tegen een constante temperatuur van; PVC: 40°C (Piek 60°C), EPDM: 80°C (Piek 150°C)
- › Nauwelijks onderhevig aan veroudering/verrubberen



Inwendige en uitwendige
flexibele koppelingen



Ongeëvenaarde kwaliteit



PVC Elastomeer en EPDM

Rechte koppeling // PVC

Rechte koppelingen bieden een effectieve oplossing om leidingen met ongeveer dezelfde buitendiameter met elkaar te verbinden, ongeacht de maat of het materiaal.



Verloopkoppeling // PVC

Verloopkoppelingen zijn uiterst geschikt om leidingen met verschillende buitendiameters en/of materialen aan elkaar te verbinden.



RECHTE KOPPELING

CODE	MAATBEREIK	BREEDTE
40B028	30-20	60
40B042	42-25	89
40B050	50-36	89
40B059	59-44	101
40B063	63-50	89
40B070	70-63	101
40B090	92-75	101
40B101	101-90	101
40B112	115-98	101
40B122	125-110	101
40B127	127-118	101
40B130	136-118	101
40B142	142-136	101
40B149	149-129	152
40B162	168-145	152
40B176	180-165	152
40B188	188-165	152
40B194	194-175	152
40B200	200-175	152
40B219	219-199	152
40B235	237-208	152
40B248	250-230	152
40B260	260-245	152
40B269	270-250	152
40B282	290-264	152
40B320	320-300	152
40B336	342-314	152
40B365	365-339	162
40B391	395-365	162

VERLOOPKOPPELING

CODE	MAAT-BEREIK A	MAAT-BEREIK B	BREEDTE
40A050042	50-36	42-25	89
40A061047	63-50	50-40	89
40A070060	70-65	60-50	99
40A086047	86-75	50-41	101
40A090063	90-75	63-50	101
40A101089	101-90	90-85	101
40A112050	114-98	50-40	101
40A112085	114-98	87-75	101
40A113059	115-98	63-50	101
40A122112	125-110	114-98	101
40A123084+R	125-110	84-75	101
40A127115	127-114	115-104	101
40A130122	136-118	125-104	101
40A133084	136-118	84-75	101
40A133112	136-118	114-98	101
40A142111	142-136	111-101	101
40A143109	145-136	110-101	101
40A148108	148-138	110-98	101
40A149120+R	149-129	120-110	101
40A152133	155-140	133-115	152
40A160133	165-149	133-115	152
40A163111	168-145	115-98	152
40A165143	168-145	143-125	152
40A174162	174-162	162-149	152
40A175123	175-168	125-110	152
40A176147	178-165	147-136	152
40A178108	178-168	110-98	152
40A178133	178-168	133-127	152
40A184133	184-175	133-115	152
40A184177	184-175	177-165	152

VERLOOPKOPPELING

CODE	MAAT-BEREIK A	MAAT-BEREIK B	BREEDTE
40A187111	187-177	115-98	152
40A190162	190-177	162-150	152
40A199111	200-187	111-101	152
40A199137+R	200-187	137-127	152
40A199162	200-187	162-152	152
40A214107+R	216-203	107-97	152
40A214158	221-200	160-145	152
40A232111	232-216	111-101	152
40A232216	232-210	219-198	152
40A241162	241-228	162-152	152
40A247170+R	250-230	170-160	152
40A247215	250-230	220-200	152
40A247233	250-230	235-222	152
40A263137+R	263-250	137-125	152
40A263159+R	268-250	160-152	152
40A263219	263-250	219-200	152
40A269215	270-250	220-200	152
40A279162+R	280-260	162-152	152
40A279210+R	280-260	210-197	152
40A279269	280-260	270-250	152
40A282162+R	282-260	162-152	152
40A320269	320-298	269-259	165
40A323267	323-298	273-254	152
40A330215+R	330-314	215-200	152
40A330266+R	330-314	266-245	152
40A330317	330-314	317-301	152
40A365266+R	365-339	266-245	152
40A368320	368-339	320-301	165
40A375342	377-355	342-323	152



Bochten en T-stukken // PVC

T-stukken en 90° bochten zijn geschikt voor bovengrondse drukloze leidingen. Ondergrondse toepassing wordt niet geadviseerd.

BOCHTEN

CODE	MAATBEREIK
QLZ038	40-30
QLZ150	50-40
QLZ200	63-50
QLZ300	90-75
QLZ400	116-105

T-STUKKEN

CODE	MAATBEREIK
QT038	40-30
QTZ150	50-40
QTZ200	63-50
QTZ300	90-75
QTZ400	116-105



Eindkappen // PVC

Eindkappen zijn geschikt om buiseinden, ontstoppingsstukken en open testpijpen tijdelijk of permanent af te dichten. De eindkappen zijn herbruikbaar en geschikt voor boven- en ondergronds gebruik.

EINDKAPPEN

CODE	MAATBEREIK
048C	50-43
060C	63-54
070C	70-60
085C	90-75
100C	100-80
112C	114-105
125C	125-115
142C	146-143

CODE	MAATBEREIK
162C	162-150
181C	181-170
215C	220-204
230C	237-233
250C	257-243
274C	280-268
328C	334-322
385C	364-352



Afvoerkoppeling // EPDM

De afvoerkoppeling is een bewezen, duurzaam en getest ontwerp en zorgt voor hoge prestaties en betrouwbare verbindingen. De koppeling kent talrijke toepassingen op het gebied van aanleg, reparatie en onderhoud van niet-drukhoudende leidingsystemen met ongeveer dezelfde buitendiameter (DC & PC), of verschillende diameters (PAC).



AFVOERKOPPELING (DC)

CODE	MAATBEREIK	BREEDTE
40FSDC0065	50-65	90
40FSDC0095	80-95	100
40FSDC0115	100 - 115	100
40FSDC0125	110 - 125	100
40FSDC0135	120 - 135	120
40FSDC0150	135 - 150	120
40FSDC0165	150 - 165	120
40FSDC0175	160 - 175	120
40FSDC0185	170 - 185	120
40FSDC0195	175 - 200	120
40FSDC0215	200 - 215	150
40FSDC0225	210 - 225	150
40FSDC0250	235 - 250	150
40FSDC0265	250 - 265	150
40FSDC0275	260 - 275	150

AFVOERKOPPELING (PC)

CODE	MAATBEREIK	BREEDTE
40FSPC035	30-35	70
40FSPC043	38-43	70
40FSPC056	50-56	70
40FSPC068	60-68	80
40FSPC076	67-76	80
40FSPC085	76-85	80
40FSPC092	82-92	80
40FSPC100	90-100	80

AFVOERKOPPELING (PAC)

CODE	MAAT- BEREIK A	MAAT- BEREIK B	BREEDTE
40FSPAC0301	30-34	24-28	80
40FSPAC0431	38-43	30-35	80
40FSPAC0562	50-56	38-43	80
40FSPAC0682	60-68	38-43	80
40FSPAC0923	82-92	48-56	80
40FSPAC0924	82-90	60-68	80

Adapterkoppeling (AC) // EPDM

De adapter koppeling zorgt voor een overgang tussen verschillende buismaterialen en nominale diameters. De koppeling is geschikt voor gebruik in ondergrondse en bovengrondse afvoersystemen.



Rechte koppeling (SC) // EPDM

De SC koppeling biedt een duurzame oplossing voor het verbinden van alle soorten buizen, of het nu gaat om betonnen buizen met een ruw oppervlak of gladde kunststof buizen. Bovendien biedt de RVS steunband uitstekende bescherming tegen zware belastingen en schuifkrachten. Verbindt leidingen van ongeveer dezelfde buitendiameter. Voor grotere diameterverschillen zijn reduceerringen beschikbaar.



ADAPTERKOPPELING

CODE	MAAT- BEREIK A	MAAT- BEREIK B	BREEDTE
40FSAC1155	100-115	75-90	90
40FSAC1201	105-120	35-45	100
40FSAC1225	110-122	48-56	100
40FSAC1226	110-122	60-68	100
40FSAC1221	110-122	80-95	100
40FSAC5144	110-125	100-115	100
40FSAC4000	121-136	110-121	100
40FSAC1361	121-136	80-95	100
40FSAC1362	121-136	100-115	100
40FSAC1552	140-155	90-105	100
40FSAC1452	130-145	110-125	120
40FSAC1602	144-160	110-125	120
40FSAC1603	144-160	121-136	120
40FSAC1702	155-170	110-125	120
40FSAC1703	155-170	130-145	120
40FSAC1922	170-192	110-122	120
40FSAC1923	170-192	121-136	120
40FSAC1924	170-192	144-160	120
40FSAC2000	180-200	130-145	150
40FSAC2001	180-200	155-170	150
40FSAC6000	180-200	160-180	150
40FSAC2100	185-210	100-115	150
40FSAC2101	185-210	160-180	150
40FSAC2154	190-215	150-165	150
40FSAC2254	200-225	160-175	150
40FSAC2352	210-235	110-122	150

CODE	MAAT- BEREIK A	MAAT- BEREIK B	BREEDTE
40FSAC2353	210-235	121-136	150
40FSAC2354	210-235	144-160	150
40FSAC2355	210-235	170-192	150
40FSAC2356	210-235	190-215	150
40FSAC2654	240-265	144-160	150
40FSAC2655	240-265	170-192	150
40FSAC2656	240-265	190-215	150
40FSAC2657	240-265	210-235	150
40FSAC2754	250-275	160-175	150
40FSAC2756	250-275	200-225	150
40FSAC9001	260-285	180-205	150
40FSAC2907	265-290	210-235	150
40FSAC2908	265-290	235-260	150
40FSAC2904	265-290	144-160	150
40FSAC2956	270-295	185-210	150
40FSAC3204	295-320	144-160	150
40FSAC3205	295-320	170-192	150
40FSAC3207	295-320	210-235	150
40FSAC3208	295-320	240-265	150
40FSAC3209	295-320	265-290	150
40FSAC3608	335-360	240-265	165
40FSAC3600	335-360	295-320	165
40FSAC3609	335-360	265-290	165
40FSAC3850	360-385	300-325	165
40FSAC3858	360-385	240-265	165
40FSAC4208	395-420	245-260	165
40FSAC4209	395-420	265-290	165

RECHTE KOPPELING

CODE	MAATBEREIK	BREEDTE
40FSSC0065	65 - 50	90
40FSSC0075	65 - 75	110
40FSSC0085	70 - 85	80
40FSSC0095	95 - 80	110
40FSSC0115	100 - 115	120
40FSSC0120	110 - 121	120
40FSSC0125	110 - 125	120
40FSSC0137	120 - 137	120
40FSSC0150	125 - 150	140
40FSSC0165	140 - 165	140
40FSSC0175	150 - 175	140
40FSSC0185	160 - 185	150
40FSSC0200	175 - 200	150
40FSSC0215	190 - 215	150
40FSSC0225	200 - 225	150
40FSSC0250	225 - 250	150
40FSSC0265	240 - 265	150
40FSSC0275	250 - 275	150
40FSSC0290	265 - 290	150
40FSSC0310	285 - 310	190
40FSSC0320	295 - 320	190
40FSSC0335	305 - 335	190
40FSSC0345	315 - 345	190
40FSSC0360	340 - 360	190
40FSSC0385	355 - 385	190
40FSSC0410	385 - 410	190
40FSSC0425	400 - 425	190
40FSSC0435	410 - 435	190
40FSSC0445	420 - 445	190
40FSSC0450	425 - 450	190
40FSSC0465	435 - 465	190
40FSSC0510	480 - 510	190
40FSSC0525	495 - 525	190
40FSSC0540	540 - 510	190
40FSSC0550	550 - 520	190
40FSSC0570	540 - 570	190
40FSSC0580	555 - 580	190
40FSSC0600	570 - 600	190
40FSSC0620	590 - 620	190



**Dé oplossing voor
het verbinden
van leidingen.**

Assortiment // Fernco

Fernco heeft een uitgebreid producten pakket op het gebied van het verbinden van leidingen. Onderstaand een kleine greep uit het assortiment. Ga voor meer informatie naar www.ipco.nl



Storm-T
Aansluitstuk



Storm Drain Plus
Lijnafwatering



Pow-R Wrap
Buisreparatietape



Pipe Doctor
Buisreparatiesysteem



2B1
Rechte en
verlooppkoppeling in 1



Pushfit
Inwendige koppeling



IA koppeling
In- en uitwendige koppeling



ICON
Inwendige koppeling



LC
Grote diameter koppeling



LCW
Grote diameter
brede koppeling



Magnum
Grote diameter
extra brede koppeling



Air Sure
Rioolbeluchter

Maten in mm. Andere maten op aanvraag.

Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. IPCO adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet.



IPCO B.V.
Postbus 1163
3300 BD Dordrecht

T. 078 652 18 88
E. info@ipco.nl
W. www.ipco.nl

Bezoekadres
Spinel 400
3316 LG Dordrecht