



Fernco Pipe Doctor

Introductie

De Fernco Pipe Doctor is een reparatiesysteem om beschadigde leidingen, veroorzaakt door corrosie, scheuren, graafwerkzaamheden of infiltratie permanent te repareren.

Werking

De glasvezelmat wordt volledig doordrenkt met een twee componenten-hars en daarna om de packer gerold. De packer wordt met behulp van duwstangen in de buis geschoven, in het midden van het beschadigde gebied. Door het opblazen van de packer wordt de mat tegen de buiswand gedrukt. Het hars hecht zich aan het buismateriaal en vloeit in het beschadigde gebied. De druk in de packer wordt aangehouden totdat de hars is uitgehard.

Kenmerken

- Geen graafwerkzaamheden of verstoring van de infrastructuur
- Hars hecht uitstekend aan PVC, gietijzer, gres en beton
- Mechanische hechting op polyethyleen en polipropyleen
- Uitstekende chemische weerstand
- Duurzaam: verwachte levensduur van 50 jaar
- Nagenoeg reukloos; geschikt voor beperkte ruimtes
- Unieke mengzak met exclusieve hars, klaar voor gebruik
- Kit beschikbaar met lange of korte uitharding/verwerkingstijd
- Verkrijgbaar in de maten 70-560 mm en lengtes van 500 of 600 mm.
- Kit inclusief glasvezelmat, mengzak met hars, handschoenen, bundelbanden, beschermfolie
- Niet brandbaar
- Getest volgens WRC* en internationale normen
- Ecologisch verantwoord en milieuvriendelijk
- Aanvulling op bestaande inspectie- en reinigingsapparatuur
- Ongevaarlijk; geen transport- en bestemmingsproblemen
- Afvalmateriaal op dezelfde manier te verwijderen als huisafval



FERNCO PIPE DOCTOR REPARATIEKIT

Code	Maten	Verwerkings-tijd	Uithardingtijd
PD100W	70-103 mm	15 min.	1-2 uur
PD100S	70-103 mm	30 min.	2-3 uur
PD150W	104-154 mm	15 min.	1-2 uur
PD150S	104-154 mm	30 min.	2-3 uur
PD225W	155-230 mm	15 min.	1-2 uur
PD225S	155-230 mm	30 min.	2-3 uur
PD300W	231-315 mm	15 min.	1-2 uur
PD300S	231-315 mm	30 min.	2-3 uur
PD375W	316-400 mm	15 min.	1-2 uur
PD375S	316-400 mm	30 min.	2-3 uur
PD450W	401-480 mm	15 min.	1-2 uur
PD450S	401-480 mm	30 min.	2-3 uur
PD525W	481-560mm	15 min.	1-2 uur
PD525S	481-560mm	30 min.	2-3 uur

PIPE DOCTOR[®] No Dig Pipe Repair System



FERNCO PIPE DOCTOR PACKERS

Omschrijving	Type	Doorvoer	Bereik	Packer lengte (mm)	Diam. (mm)
Huisaansluiting Packer	standaard	Nee	DN70/100	*1500	45
Huisaansluiting Packer	standaard	Nee	DN100/150	*1500	65
Flex Packer	met wieltjes	Nee	DN100/150	*1000	65
Flex Packer	met wieltjes	Ja (Ø50)	DN150/250	*1000	112
Flex Packer	met wieltjes	Ja (Ø50)	DN300/400	*1000	215
Flex Packer	met wieltjes	Ja (Ø50)	DN450/600	*1000	380
Flex Packer	met wieltjes	Ja (Ø50)	DN600/800	*1500	380

*Andere lengtes op aanvraag beschikbaar

FERNCO PIPE DOCTOR TOEBEHOREN

Code	Omschrijving
PDFA1	Pipe Doctor flexibele adapter
P DPR1	Pipe Doctor drukregelaar

FERNCO PIPE DOCTOR DUWSTANGEN

Code	Omschrijving	Lengte
PDAPR15b	blauw	1,5
PDAPR30b	blauw	3

* WRC is een onpartijdig, technologisch adviesbureau die services verleent aan water; afvalwater- en milieubedrijven.

EPROS HARS

Het Epros hars is een uniek concept in de pypreparatiemarkt. De mengzak bestaat uit twee componenten in de juiste hoeveelheden die met elkaar worden vermengd na het verwijderen van de afsluitclip.



IpcO B.V. Postbus 1163 3300 BD Dordrecht **Bezoekadres** Spinel 400 3316 LG Dordrecht **T** 078 65 21 888 **F** 078 65 21 889 **E** info@ipco.nl

"Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. IpcO adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet."