



Pijptestpistolen

Introductie

Veilig en snel 3-10 pijpen per minuut pneumatisch testen. De Testpistolenset, bestaande uit een luchtbediend- en afdichtpistool en drie sealhoudersets, maakt het opsporen van lekkende pijpen in warmtewisselaars veel eenvoudiger. Lekkende pijpen worden vervolgens veilig afgedicht met IPCO Pluggen.

Werking

Nadat de juiste sealhouders met bijbehorende afdichtingrubbers en steunringen in de pijptestpistolen zijn geplaatst worden de pistolen aan de druktoevoer aangesloten. Vervolgens worden ze aan beide uiteinden van de te testen pijp gestoken. Door de ingebrachte lucht of inert gas expanderen de afdichtingrubbers tegen de pijpwand en wordt de pijp onder druk gezet. Wanneer de druk in de pijp afneemt, is de lekkende pijp opgespoord.

Voordelen

- Licht en compact: elk pistool weegt minder dan 1kg.
- Neopreen afdichtingrubbers (standaard).
- RVS sealhouders en steunringen om corrosie te voorkomen.
- Gebruikt standaard druktoevoer (lucht of inert gas) van 3-8,5 bar.
- Unieke afdichting van sealhouders voorkomt lekkage na het verwisselen.
- Alle schroefdraden zijn metrisch of BSP, waardoor vervuiling en overige onzuiverheden eenvoudig verholpen kunnen worden.
- Inclusief drie sealhoudersets om pijpen te testen van 7,2 tot 32,5mm ID.



SEALSETS



Neopreen afdichtingrubbers (andere materialen op aanvraag), compleet met RVS steunringen voor gebruik bij de pijptestpistolen.

SPECIALS: OVALE SEALSETS



Ovale sealsets speciaal voor air-fin koelers. Beschikbaar in vier verschillende maten 55x18/S1.9, 44x16/S1.9-2.3, 36x14/S1.5 en 44x16/S3.75.

SEALHOUDERS



Bij de pijptestpistolen worden standaard drie sealhoudersets geleverd om pijpen te testen van 7,2 tot 32,5mm ID. De sealhouders zijn van RVS om corrosievorming te voorkomen.

IPCO PLUGGEN



IPCO Pluggen worden gebruikt om op een veilige manier lekkende pijpen in warmtewisselaars af te sluiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende IPCO Plug folder.

OVERZICHT SEALSETS EN SEALHOUDERS

SEALSET	BEREIK ID	SEALHOUDER
TPAN5107	7,2 – 8,5mm	TP2031
TPAN5108	8,2 – 9,5mm	TP2031
TPAN5109	9,2 – 10,5mm	TP2031
TPAN5110	10,2 – 11,5mm	TP2031
TPAN5111	11,2 – 12,5mm	TP2031
TPAN5112	12,2 – 13,5mm	TP2031
TPAN5212	12,2 – 13,5mm	TP2081
TPAN5213	13,2 – 14,5mm	TP2081
TPAN5214	14,2 – 15,5mm	TP2081
TPAN5215	15,2 – 16,5mm	TP2081
TPAN5216	16,2 – 17,5mm	TP2081
TPAN5217	17,2 – 18,5mm	TP2081
TPAN5218	18,2 – 19,5mm	TP2081
TPAN5219	19,2 – 20,5mm	TP2081
TPAN5220	20,2 – 21,5mm	TP2081
TPAN5221	21,2 – 22,5mm	TP2081
TPAN5222	22,2 – 23,5mm	TP2081
TPAN5223	23,2 – 24,5mm	TP2081
TPAN5224	24,2 – 25,5mm	TP2081
TPAN5225	25,2 – 26,5mm	TP2081
TPAN5226	26,2 – 27,5mm	TP2081
TPAN5327	27,2 – 28,5mm	TP2101
TPAN5328	28,2 – 29,5mm	TP2101
TPAN5329	29,2 – 30,5mm	TP2101
TPAN5330	30,2 – 31,5mm	TP2101
TPAN5331	31,2 – 32,5mm	TP2101

Overige maatvoeringen op aanvraag.

SERVICE

Lekkende pijpen in warmtewisselaars moeten onmiddellijk worden getest en afgedicht. IPCO B.V. is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week! Tijdens kantooruren staan wij u direct en persoonlijk te woord. In andere gevallen wordt u via een telefoonbeantwoorder naar een mobiele telefoon doorverwezen.

TRAININGEN

IPCO verzorgt ook trainingen van uitstekende kwaliteit. Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat en een stempel in uw veiligheidspaspoort. Ieder jaar is er een herhalingstraining. Neem voor meer informatie contact met ons op.